

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>MIXER AUDIO SERIE CONNECT</b>		
	4401160	CONNECT 502 USB	mixer audio a 5 canali – gain, alti, bassi, clip led, pan e master sul canale 1 – balance e master sui canali 2/3 e 4/5 (LINE) bilanciati e sbilanciati – alimentazione Phantom 48 V – in/out per processori esterni – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – porta USB – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	79,00
	4401165	CONNECT 802 USB	mixer audio a 6 canali – gain, alti, bassi, clip led, pan e master su tutti i canali bilanciati e sbilanciati – alimentazione Phantom 48 V – in/out per processori esterni – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – porta USB – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	99,00
	4401168	CONNECT 1002 FX USB	mixer audio a 10 canali – gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1 e 2 – balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali – dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect – porta USB – uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati – tape in/tape out – doppia alimentazione Phantom 48 V – fx send – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	159,00
	4401169	CONNECT 1202 FX USB	mixer audio a 12 canali – gain, alti, medi, bassi, clip led, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4 – balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali – dsp interno con 99 effetti tra cui reverbero, delay, modulator, pitch e multieffect – porta USB – uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati – tape in/tape out – doppia alimentazione Phantom 48 V – fx send – doppio bus – uscita cuffia – master cuffia e master generale – questo mixer mic/line a 2 bus con design ULN dalla bassissima interferenza, offre tutto ciò che occorre per il missaggio professionale	179,00
		<b>MIXER AUDIO SERIE SL</b>		
	4401004	SL 424 USB	mixer audio a 8 canali – tutti i canali sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi microfonici – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	259,00
	4401170	SL 824 USB	mixer audio a 12 canali – tutti i canali mono sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – tutti i canali stereo sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato) mono e stereo, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi mic – dsp interno a 16 effetti con mandata separata ai due AUX o al master generale – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	515,00
	4401175	SL 1224 USB	mixer audio a 16 canali – tutti i canali mono sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato), ingresso microfonico, chiamata USB e main mix bus separate – tutti i canali stereo sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, in/out per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, insert, line in (bilanciato e sbilanciato) mono e stereo, chiamata USB e main mix bus separate – alimentazioni Phantom 48 V sugli ingressi mic – dsp interno a 16 effetti con mandata separata ai due AUX o al master generale – AUX send & return – uscita monitor – porta USB full duplex – master cuffia, master generale e master USB separati – uscita master bilanciata e sbilanciata – utility output per collegare alla porta USB un registratore esterno	589,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO SERIE CDP</b>		
	4401915	CPD 1000	finale stereo - 250 W per canale su 8 Ω - 350 W per canale su 4 Ω - 750 W in mono a ponte su 8 Ω - 1000 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	379,00
	4401920	CPD 1600	finale stereo - 400 W per canale su 8 Ω - 650 W per canale su 4 Ω - 1200 W in mono a ponte su 8 Ω - 1600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	459,00
	4401925	CPD 2600	finale stereo - 650 W per canale su 8 Ω - 1000 W per canale su 4 Ω - 1950 W in mono a ponte su 8 Ω - 2600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	589,00
	4401930	CPD 3600	finale stereo - 870 W per canale su 8 Ω - 1300 W per canale su 4 Ω - 2600 W in mono a ponte su 8 Ω - 3600 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	739,00
	4401931	CPD 4800	finale stereo - 1000 W per canale su 8 Ω - 1500 W per canale su 4 Ω - 3000 W in mono a ponte su 8 Ω - 4800 W in mono a ponte su 4 Ω - ventole di raffreddamento - attenuatori d'ingresso - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	839,00
		<b>AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA A STATO SOLIDO SERIE CDP</b>		
	4401935	DR 4800	finale stereo in classe D a sensibilità d'ingresso variabile - 1450 W per canale su 8 Ω - 2500 W per canale su 4 Ω - 3500 W in mono a ponte su 8 Ω - sistema di raffreddamento avanzato - attenuatori d'ingresso - griglia rimovibile per una manutenzione più accurata - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	985,00
	4401936	DR 6000	finale stereo in classe D a sensibilità d'ingresso variabile - 1850 W per canale su 8 Ω - 3150 W per canale su 4 Ω - 4700 W in mono a ponte su 8 Ω - sistema di raffreddamento avanzato - attenuatori d'ingresso - griglia rimovibile per una manutenzione più accurata - ingressi e link XLR - uscite speakon - rack mount 19"	1.039,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>AMPLIFICATORI FINALI DI POTENZA DIGITALI SERIE DP</b>		
	4402042	DP 4030	finale digitale a 4 canali - 4x300 W su 8 Ω - 4x450 W su 4 Ω - 2x900 W a ponte su 8 Ω - 2x600 W a ponte su 16 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - peso 4.5 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	539,00
	4402043	DP 4035	finale digitale a 4 canali - 4x350 W su 8 Ω - 4x595 W su 4 Ω - 4x1012 W su 2 Ω - 2x700 W a ponte su 16 Ω - 2x1190 W a ponte su 8 Ω - 2x2023 W a ponte su 4 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - peso 7 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	949,00
	4402044	DP 4035 i	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V e 100 V - 4x450 W su 8 Ω - 4x765 W su 2 e 4 Ω - 2x900 W a ponte su 16 Ω - 2x1530 W a ponte su 4 e 8 Ω - 4x765 W a 100 V Hi Z - 4x450 W a 70 V Hi Z - attenuatori d'ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - display digitale - ingressi ed uscite a moresettiera GPIO - peso 8.4 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.079,00
	4402046	DP 8015 i	finale digitale a 8 canali anche per linee continue a 70 V e 100 V - 8x150 W su 4 e 8 Ω - 8x150 W su 2 Ω - 4x300 W a ponte su 4/8/16 Ω - 8x150 W a 100 V Hi Z - 8x150 W a 70 V Hi Z - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - display digitale - ingressi ed uscite a moresettiera GPIO - peso 6 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.499,00
	4402045	DP 4065	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V - 4x650 W su 8 Ω - 4x1100 W su 4 Ω - 4x1870 W su 2 Ω - 2x1300 W a ponte su 16 Ω - 2x2200 W a ponte su 8 Ω - 2x3740 W a ponte su 4 Ω - 4x1100 W a 70 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.529,00
	4402041	DP 2200	finale digitale stereo a 2 canali anche per linee continue a 70 V e 100 V - 2x2000 W su 8 Ω - 2x3400 W su 4 Ω - 2x4760 W su 2 Ω - 1x4000 W in mono a ponte su 16 Ω - 1x6800 W in mono a ponte su 8 Ω - 1x9520 W in mono a ponte su 4 Ω - 2x2400 W a 70 V - 2x3400 W a 100 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.769,00
	4402047	DP 4100	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V - 4x1000 W su 8 Ω - 4x1700 W su 4 Ω - 4x2890 W su 2 Ω - 2x2000 W a ponte su 16 Ω - 2x3400 W a ponte su 8 Ω - 2x5780 W a ponte su 4 Ω - 4x1700 W a 70 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.769,00
	4402048	DP 4120	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V e 100 V - 4x1200 W su 8 Ω - 4x2040 W su 4 Ω - 4x3468 W su 2 Ω - 2x2400 W a ponte su 16 Ω - 2x4080 W a ponte su 8 Ω - 2x6936 W a ponte su 4 Ω - 4x2400 W a 70 V - 4x2500 W a 100 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - peso 12.2 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	2.399,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>AMPLIFICATORI FINALI DIGITALI SERIE DP F CON DSP E FIR</b>		
	4402052	DP 4035 F	finale digitale a 4 canali - 4x350 W su 8 Ω - 4x595 W su 4 Ω - 4x1012 W su 2 Ω - 2x700 W a ponte su 16 Ω - 2x1190 W a ponte su 8 Ω - 2x2023 W a ponte su 4 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT locking XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 7 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.549,00
	4402053	DP 4065 F	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V - 4x650 W su 8 Ω - 4x1100 W su 4 Ω - 4x1870 W su 2 Ω - 2x1300 W a ponte su 16 Ω - 2x2200 W a ponte su 8 Ω - 2x3740 W a ponte su 4 Ω - 4x1100 W a 70 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	2.149,00
	4402051	DP 2200 F	finale digitale stereo a 2 canali anche per linee continue a 70 V e 100 V - 2x2000 W su 8 Ω - 2x3400 W su 4 Ω - 2x4760 W su 2 Ω - 1x4000 W in mono a ponte su 16 Ω - 1x6800 W in mono a ponte su 8 Ω - 1x9520 W in mono a ponte su 4 Ω - 2x2400 W a 70 V - 2x3400 W a 100 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	2.349,00
	4402054	DP 4100 F	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V - 4x1000 W su 8 Ω - 4x1700 W su 4 Ω - 4x2890 W su 2 Ω - 2x2000 W a ponte su 16 Ω - 2x3400 W a ponte su 8 Ω - 2x5780 W a ponte su 4 Ω - 4x1700 W a 70 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	2.429,00
		<b>AMPLIFICATORI FINALI DIGITALI SERIE DP N CON DSP + FIR + DANTE™</b>		
	4402061	DP 4035 N	finale digitale a 4 canali - 4x350 W su 8 Ω - 4x595 W su 4 Ω - 4x1012 W su 2 Ω - 2x700 W a ponte su 16 Ω - 2x1190 W a ponte su 8 Ω - 2x2023 W a ponte su 4 Ω - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, scheda audio con protocollo DANTE™, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 7 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	1.999,00
	4402062	DP 4065 N	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V - 4x650 W su 8 Ω - 4x1100 W su 4 Ω - 4x1870 W su 2 Ω - 2x1300 W a ponte su 16 Ω - 2x2200 W a ponte su 8 Ω - 2x3740 W a ponte su 4 Ω - 4x1100 W a 70 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, scheda audio con protocollo DANTE™, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 8 Kg - altezza 1U - rack mount 19"	2.599,00
	4402063	DP 2200 N	finale digitale stereo a 2 canali anche per linee continue a 70 V e 100 V - 2x2000 W su 8 Ω - 2x3400 W su 4 Ω - 2x4760 W su 2 Ω - 1x4000 W in mono a ponte su 16 Ω - 1x6800 W in mono a ponte su 8 Ω - 1x9520 W in mono a ponte su 4 Ω - 2x2400 W a 70 V - 2x3400 W a 100 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, scheda audio con protocollo DANTE™, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 8 Kg - altezza 1U rack - rack mount 19"	2.799,00
	4402064	DP 4100 N	finale digitale a 4 canali anche per linee continue a 70 V - 4x1000 W su 8 Ω - 4x1700 W su 4 Ω - 4x2890 W su 2 Ω - 2x2000 W a ponte su 16 Ω - 2x3400 W a ponte su 8 Ω - 2x5780 W a ponte su 4 Ω - 4x1700 W a 70 V - 20-20.000 Hz - regolazione della sensibilità di ingresso - ventole di raffreddamento ultra-quiet ad alta velocità - attenuatori d'ingresso - indicatore led di clip, protezione, segnale, temperatura e modalità - doppio IN/OUT XLR + 2 uscite SPEAKON - processore DSP, filtro FIR, scheda audio con protocollo DANTE™, porta Ethernet, ingressi AES/EBU e display IPS a colori - peso 8 Kg - altezza 1U - rack mount 19"	2.899,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>PROCESSORI DIGITALI SERIE SC</b>		
	4403018	SC 26 X VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili – equalizzatore dnamico a doppia banda sugli ingressi – equalizzatore parametrico a 6 bande sulle uscite – limiter – peak limiter – AGC automatic gain control – crossover – filtro – convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz – processore DSP interno a 32 bit – connessione USB/RS 485 – 2 ingressi XLR – 6 uscite XLR – 30 slot di memoria – software in dotazione con preset per la serie WLA, DELTA e EVP X MkII – altezza 1U rack – rack mount 19”	629,00
	4403014	SC 24 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili – equalizzatore parametrico a 8 bande – limiter – crossover – filtro – convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz – processore DSP interno a 40 bit – connessione USB/RS 232 e RS 485 – 2 ingressi XLR – 4 uscite XLR – 20 user preset – software in dotazione – altezza 1U rack – rack mount 19”	645,00
	4403015	SC 36 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili – equalizzatore parametrico a 8 bande – limiter – crossover – filtro – convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz – processore DSP interno a 40 bit – connessione USB/RS 232 e RS 485 – 3 ingressi XLR – 6 uscite XLR – 20 user preset – software in dotazione – altezza 1U rack – rack mount 19”	869,00
	4403016	SC 48 VERSADRIVE	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili – equalizzatore parametrico a 8 bande – limiter – crossover – filtro – convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz – processore DSP interno a 40 bit – connessione USB/RS 232 e RS 485 – 4 ingressi XLR – 8 uscite XLR – 20 user preset – software in dotazione – altezza 1U rack – rack mount 19”	1.149,00
	4403017	SC 48 FIR	processore digitale per la gestione di sistemi di amplificazione live, sound reinforcement, installazioni fisse e mobili – equalizzatore parametrico a 8 bande – limiter – crossover – filtro – convertitore AD/DA 24 bit 96 kHz – processore DSP interno a 40 bit – il filtro FIR offre un controllo indipendente di ampiezza e fase, oltre a un'equalizzazione più dettagliata e all'ottimizzazione della risposta in frequenza e potenza – questa versione ha inoltre un ingresso digitale AES – il filtro FIR porta a prestazioni del sistema notevolmente superiori rispetto a quelle in cui viene impiegato un processore senza filtro FIR – connessione USB/RS 232 e RS 485 – 4 ingressi XLR – 8 uscite XLR – 20 user preset – software in dotazione – altezza 1U rack – rack mount 19”	1.349,00
		<b>PROCESSORI DIGITALI SERIE XC</b>		
	4403021	XC 44 F	processore digitale 4 IN 4 OUT con DSP e libreria completa dei preset FIR per tutti i modelli di diffusori WHARFEDALE PRO – ingressi analogici, AES/EBU ed Ethernet – uscite analogiche su Ch 1 e Ch 2 – compatibile con tutti gli amplificatori della serie DP F e DP N – tutti i parametri possono essere controllati via PC – peso 2.2 – altezza 1U rack – rack mount 19”	749,00
	4403022	XC 44 N	processore digitale 4 IN 4 OUT con DSP e libreria completa dei preset FIR per tutti i modelli di diffusori WHARFEDALE PRO – ingressi analogici, AES/EBU e Dante™ – uscite analogiche su Ch 1 e Ch 2 – compatibile con tutti gli amplificatori della serie DP F e DP N – tutti i parametri possono essere controllati via PC – peso 2.2 – altezza 1U rack – rack mount 19”	1.149,00
		<b>MICROFONI</b>		
	4419057	DM 5.0 S	microfono dinamico super cardioide a mano – -52 db – 50-16.000 hz – 600 Ohm – switch on/off – 300 grammi	39,00
	4419058	DM 5.0 S 3 PACK	microfono dinamico super cardioide a mano – -52 db – 50-16.000 hz – 600 Ohm – switch on/off – 300 grammi – la confezione contiene 3 microfoni – il prezzo si riferisce ad una confezione da 3 microfoni	99,00
	4419061	DM 5.0 J	microfono dinamico super cardioide a mano – -52 db – 50-16.000 hz – 600 Ohm – switch on/off – 300 grammi	39,00
	4419062	DM 5.0 PRO	microfono dinamico super cardioide a mano – -52 db – 50-16.000 hz – 600 Ohm – switch on/off – 300 grammi	39,00
	4419060	DM 57	microfono dinamico super cardioide a mano – -51 db – 50-12.000 hz – 600 Ohm – switch on/off – 300 grammi	39,00
	4419059	DM 57 3 PACK	microfono dinamico super cardioide a mano – -52 db – 50-16.000 hz – 600 Ohm – switch on/off – 300 grammi – la confezione contiene 3 microfoni – il prezzo si riferisce ad una confezione da 3 microfoni	99,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>RADIOMICROFONI UHF</b>		
	4419032	AEROLINE VOCAL	radiomicrofono UHF a a mano disegnato appositamente per voce solista – capsula supercardioide – 120 metri di portata in campo aperto – 8 ore di carica – banda di frequenza omologata 863-865 MHz – sensibilità 103 dBm (20 dB SINAD) – il trasmettitore utilizza 2 batterie AA da 1.5 V (non incluse) – il prezzo e la confezione comprendono 1 ricevitore + 1 radiomicrofono a mano	299,00
<b>NEW</b>	4419033	AEROLINE DUET H	2 radiomicrofoni UHF a mano – capsula supercardioide – ricevitore 1U rack 19" con display LCD – 80 metri di portata in campo aperto – 8 ore di carica – banda di frequenza omologata 863-865 MHz – sensibilità -98 dBm – i trasmettitori utilizzano 2 batterie AA da 1.5 V (non incluse) – il prezzo e la confezione comprendono 1 ricevitore + 2 radiomicrofoni a mano	299,00
<b>NEW</b>	4419034	AEROLINE DUET B	2 radiomicrofoni UHF ad archetto/lavalier/chitarra/basso – capsula supercardioide – ricevitore 1U rack 19" con display LCD – 80 metri di portata in campo aperto – 8 ore di carica – banda di frequenza omologata 863-865 MHz – sensibilità -98 dBm – i trasmettitori utilizzano 2 batterie AA da 1.5 V (non incluse) – il prezzo e la confezione comprendono 1 ricevitore + 2 radiomicrofoni ad archetto/lavalier/chitarra/basso	499,00
↓	4419031	WF 300	doppio radiomicrofono UHF a mano con settaggio di 5 parametri di equalizzazione (flat, pop, mids, boost, voice) per ogni microfono e ricevitore 1U rack 19" a doppio display – 2x4 canali – 100 metri di raggio di trasmissione/ricezione – sincronizzazione IR rapida e semplice – 6/8 ore di carica – switch on/off – banda di frequenza omologata 863-865 MHz – ogni microfono utilizza 2 batterie AA da 1.5 V (non in dotazione) – il prezzo e la confezione comprendono 1 ricevitore e 2 radiomicrofoni a mano	199,00
		<b>MONITOR BLUETOOTH</b>		
	4409050	DIAMOND STUDIO 5 BT	monitor Bluetooth TWS biamplicato a 2 vie – 140 W (60 W sui bassi e 80 W sugli alti) – 45-25.000 Hz – Max Peak SPL 110 dB @ 1 metro – tweeter da 1" – woofer da 5" in fibra di vetro – ingresso bilanciato e sbilanciato – regolazione del volume, degli alti e dei bassi – switch Bluetooth on/off e TWS link per collegare a un device esterno una coppia di diffusori per un ascolto in stereo – Fin dalla sua nascita come marchio hi-fi nel 1932, Wharfedale ha sempre lavorato sulla qualità del proprio suono. L'orecchio assoluto del suo fondatore, Gilbert Briggs, ha dato vita ad altoparlanti di qualità eccelsa nati più dalla passione che dalla conoscenza tecnica. Tra questi, la serie Diamond è senza dubbio il prodotto che ha reso celebre il marchio inglese in tutto il mondo. Diamond è stato uno dei primi diffusori bookshelf del mercato e ha di fatto dato il via a uno standard mondiale.	249,00
	4409051	DIAMOND STUDIO 7 BT	monitor Bluetooth TWS biamplicato a 2 vie – 150 W (60 W sui bassi e 90 W sugli alti) – 38-25.000 Hz – Max Peak SPL 113 dB @ 1 metro – tweeter da 1" – woofer da 6.5" in fibra di vetro – ingresso bilanciato e sbilanciato – regolazione del volume, degli alti e dei bassi – switch Bluetooth on/off e TWS link per collegare a un device esterno una coppia di diffusori per un ascolto in stereo – Fin dalla sua nascita come marchio hi-fi nel 1932, Wharfedale ha sempre lavorato sulla qualità del proprio suono. L'orecchio assoluto del suo fondatore, Gilbert Briggs, ha dato vita ad altoparlanti di qualità eccelsa nati più dalla passione che dalla conoscenza tecnica. Tra questi, la serie Diamond è senza dubbio il prodotto che ha reso celebre il marchio inglese in tutto il mondo. Diamond è stato uno dei primi diffusori bookshelf del mercato e ha di fatto dato il via a uno standard mondiale.	279,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE SIGMA X</b>		
	4408051	SIGMA X 8 BLACK	diffusore a 2 vie – 300 W e 600 W di picco – 96 db – 124 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 65-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 8" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati anche a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – nero	249,00
	4408052	SIGMA X 8 WHITE	diffusore a 2 vie – 300 W e 600 W di picco – 96 db – 124 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 65-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 8" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati anche a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – bianco	249,00
	4408053	SIGMA X 10 BLACK	diffusore a 2 vie – 400 W e 800 W di picco – 97 db – 126 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 60-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 10" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati anche a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – nero	369,00
	4408054	SIGMA X 10 WHITE	diffusore a 2 vie – 400 W e 800 W di picco – 97 db – 126 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 60-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 10" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati anche a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – bianco	369,00
	4408055	SIGMA X 12 BLACK	diffusore a 2 vie – 600 W e 1.200 W di picco – 98 db – 129 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 55-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 12" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – nero	399,00
	4408056	SIGMA X 12 WHITE	diffusore a 2 vie – 600 W e 1.200 W di picco – 98 db – 129 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 55-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 12" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – bianco	399,00
	4408057	SIGMA X 15 BLACK	diffusore a 2 vie – 700 W e 1.400 W di picco – 98 db – 129 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 45-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 15" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – nero	449,00
	4408058	SIGMA X 15 WHITE	diffusore a 2 vie – 700 W e 1.400 W di picco – 98 db – 129 dB Max SPL @ 1 m – 8 Ω – 45-20.000 Hz – tweeter da 1.75" con guida d'onda ruotabile 90°x60° o 60°x90° – woofer da 15" – i modelli della serie SIGMA X hanno 17 punti di fissaggio M8, predisposizione per stand da 35 mm e possono essere montati a parete grazie alle staffe (opzionali) WPB 1 e WPB 2 – bianco	449,00
		<b>SUBWOOFER SERIE SIGMA X</b>		
	4408059	SIGMA X 18 B BLACK	subwoofer – 1.000 W e 2.000 W di picco – 100 db – 133 dB Max SPL @ 1 m – 4 Ω – 30-250 Hz – woofer da 18" – nero	599,00
	4408061	SIGMA X 18 B WHITE	subwoofer – 1.000 W e 2.000 W di picco – 100 db – 133 dB Max SPL @ 1 m – 4 Ω – 30-250 Hz – woofer da 18" – nero	599,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE SIGMA XV</b>		
	4408072	SIGMA XV 5 BLACK	diffusore a colonna a 2 vie - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - per l'installazione di questo diffusore è possibile utilizzare la staffa a U inclusa nella confezione oppure il bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	449,00
	4408073	SIGMA XV 5 WHITE	diffusore a colonna a 2 vie - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - per l'installazione di questo diffusore è possibile utilizzare la staffa a U inclusa nella confezione oppure il bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - bianco	449,00
<b>NEW</b>	4408173	SIGMA XV 5 F BLACK	diffusore a colonna a 2 vie certificato IP 66 - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - staffa a U inclusa - bracket opzionale <b>WPB SV</b> che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	499,00
	4408074	SIGMA XV 9 BLACK	diffusore a colonna a 2 vie - 720 W e 1.440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - per l'installazione di questo diffusore è possibile utilizzare la staffa a U inclusa nella confezione oppure il bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	699,00
	4408075	SIGMA XV 9 WHITE	diffusore a colonna a 2 vie - 720 W e 1.440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - per l'installazione di questo diffusore è possibile utilizzare la staffa a U inclusa nella confezione oppure il bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - bianco	699,00
<b>NEW</b>	4408175	SIGMA XV 9 F BLACK	diffusore a colonna a 2 vie certificato IP 66 - 720 W e 1440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - staffa a U inclusa - bracket opzionale <b>WPB SV</b> che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	699,00
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE SIGMA XV CON TRASFORMATORE D'USCITA</b>		
	4408076	SIGMA XV 5 T BLACK	diffusore a colonna a 2 vie con trasformatore d'uscita a 70 V e 100 V - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	499,00
	4408077	SIGMA XV 5 T WHITE	diffusore a colonna a 2 vie con trasformatore d'uscita a 70 V e 100 V - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - bianco	499,00
	4408078	SIGMA XV 9 T BLACK	diffusore a colonna a 2 vie con trasformatore d'uscita a 70 V e 100 V - 720 W e 1.440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	799,00
	4408079	SIGMA XV 9 T WHITE	diffusore a colonna a 2 vie con trasformatore d'uscita a 70 V e 100 V - 720 W e 1.440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - bianco	799,00
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE SIGMA XV CON TRASFORMATORE D'USCITA WEATHERPROOF IP 66</b>		
<b>NEW</b>	4409001	SIGMA XV 5 F BLACK	diffusore a colonna a 2 vie certificato IP 66 - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	539,00
<b>NEW</b>	4409002	SIGMA XV 5 TF BLACK	diffusore a colonna a 2 vie certificato IP 66 con trasformatore a 70 V e 100 V - 360 W e 720 W di picco - 95 dB - 123 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 150-20.000 Hz - 5 driver full range da 3" - dispersione 120° x 30° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	539,00
<b>NEW</b>	4409003	SIGMA XV 9 F BLACK	diffusore a colonna a 2 vie certificato IP 66 - 720 W e 1440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	799,00
<b>NEW</b>	4409004	SIGMA XV 9 TF BLACK	diffusore a colonna a 2 vie certificato IP 66 con trasformatore a 70 V e 100 V - 720 W e 1440 W di picco - 97 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 120-20.000 Hz - 9 driver full range da 3" - dispersione 120° x 20° - staffa a U inclusa - bracket opzionale WPB SV che offre un'inclinazione fino a 15° e una rotazione di 180° - nero	799,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE PROGRAMME</b>				
<b>NEW</b>	4401081	PROGRAMME X 105 BLACK	diffusore a 2 vie - 160 W e 320 W di picco - 91 dB - 116 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 70-20.000 Hz - woofer da 5" - tweeter da 1" - 14 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	169,00
<b>NEW</b>	4401181	PROGRAMME X 105 WHITE	diffusore a 2 vie - 160 W e 320 W di picco - 91 dB - 116 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 70-20.000 Hz - woofer da 5" - tweeter da 1" - 14 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	169,00
<b>NEW</b>	4401082	PROGRAMME X 108 BLACK	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 94 dB - 122 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 55-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	269,00
<b>NEW</b>	4401182	PROGRAMME X 108 WHITE	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 94 dB - 122 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 55-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	269,00
<b>NEW</b>	4401083	PROGRAMME X 205 BLACK	diffusore a 2 vie - 200 W e 400 W di picco - 94 dB - 120 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 65-20.000 Hz - 2 woofer da 5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	219,00
<b>NEW</b>	4401183	PROGRAMME X 205 WHITE	diffusore a 2 vie - 200 W e 400 W di picco - 94 dB - 120 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 65-20.000 Hz - 2 woofer da 5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	219,00
<b>NEW</b>	4401084	PROGRAMME X 206 BLACK	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 96 dB - 124 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 60-20.000 Hz - 2 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	299,00
<b>NEW</b>	4401184	PROGRAMME X 206 WHITE	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 96 dB - 124 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 60-20.000 Hz - 2 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	299,00
<b>NEW</b>	4401085	PROGRAMME X 406 BLACK	diffusore a 2 vie - 600 W e 1200 W di picco - 98 dB - 129 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 55-20.000 Hz - 4 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	389,00
<b>NEW</b>	4401185	PROGRAMME X 406 WHITE	diffusore a 2 vie - 600 W e 1200 W di picco - 98 dB - 129 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm - 55-20.000 Hz - 4 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	389,00
<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE PROGRAMME CON TRASFORMATORE D'USCITA</b>				
<b>NEW</b>	4401040	PROGRAMME X 105 T BLACK	diffusore a 2 vie - 160 W e 320 W di picco - 91 dB - 116 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 70-20.000 Hz - woofer da 5" - tweeter da 1" - 14 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	259,00
<b>NEW</b>	4401140	PROGRAMME X 105 T WHITE	diffusore a 2 vie - 160 W e 320 W di picco - 91 dB - 116 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 70-20.000 Hz - woofer da 5" - tweeter da 1" - 14 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	259,00
<b>NEW</b>	4401041	PROGRAMME X 108 T BLACK	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 94 dB - 122 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 55-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	399,00
<b>NEW</b>	4401141	PROGRAMME X 108 T WHITE	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 94 dB - 122 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 55-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	399,00
<b>NEW</b>	4401042	PROGRAMME X 205 T BLACK	diffusore a 2 vie - 200 W e 400 W di picco - 94 dB - 120 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 65-20.000 Hz - 2 woofer da 5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	319,00
<b>NEW</b>	4401142	PROGRAMME X 205 T WHITE	diffusore a 2 vie - 200 W e 400 W di picco - 94 dB - 120 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 65-20.000 Hz - 2 woofer da 5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	319,00
<b>NEW</b>	4401043	PROGRAMME X 206 T BLACK	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 96 dB - 124 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 60-20.000 Hz - 2 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	419,00
<b>NEW</b>	4401143	PROGRAMME X 206 T WHITE	diffusore a 2 vie - 300 W e 600 W di picco - 96 dB - 124 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 60-20.000 Hz - 2 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	419,00
<b>NEW</b>	4401044	PROGRAMME X 406 T BLACK	diffusore a 2 vie - 600 W e 1200 W di picco - 98 dB - 129 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 55-20.000 Hz - 4 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet nero	499,00
<b>NEW</b>	4401144	PROGRAMME X 406 T WHITE	diffusore a 2 vie - 600 W e 1200 W di picco - 98 dB - 129 db MAX SPL @1 m - 8 Ohm o con trasformatore a 70 V e 100 V - 55-20.000 Hz - 4 woofer da 6.5" - tweeter da 1" - 18 rigging point M8 - bracket incluso - cabinet bianco	499,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE I WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4430000	i 4 BLACK	diffusore a 2 vie - 50 W e 100 W di picco - 84 dB - 105 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 60-20.000 Hz - woofer da 4" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: CPD 1000 - cabinet nero	199,00
	4430001	i 4 WHITE	diffusore a 2 vie - 50 W e 100 W di picco - 84 dB - 105 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 60-20.000 Hz - woofer da 4" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: CPD 1000 - cabinet bianco	199,00
	4430002	i 6 BLACK	diffusore a 2 vie - 100 W e 200 W di picco - 86 dB - 109 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 50-20.000 Hz - woofer da 6" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: CPD 1000 - cabinet nero	299,00
	4430003	i 6 WHITE	diffusore a 2 vie - 100 W e 200 W di picco - 86 dB - 109 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 50-20.000 Hz - woofer da 6" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: CPD 1000 - cabinet bianco	299,00
	4430004	i 8 BLACK	diffusore a 2 vie - 100 W e 200 W di picco - 87 dB - 110 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 50-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: CPD 1000 - cabinet nero	349,00
	4430005	i 8 WHITE	diffusore a 2 vie - 100 W e 200 W di picco - 87 dB - 110 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 50-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: CPD 1000 - cabinet nero	349,00
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE I CON TRASFORMATORE D'USCITA WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4430100	i 4 T BLACK	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V - 25 W - 83 dB - 95 db MAX SPL - 60-20.000 Hz - woofer da 4" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: DP 4065, DP 4065 F o DP 4065 N - cabinet nero	249,00
	4430101	i 4 T WHITE	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V - 25 W - 83 dB - 95 db MAX SPL - 60-20.000 Hz - woofer da 4" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: DP 4065, DP 4065 F o DP 4065 N - cabinet bianco	249,00
	4430102	i 6 T BLACK	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V - 50 W - 85 dB - 102 db MAX SPL - 50-20.000 Hz - woofer da 6" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: DP 4065, DP 4065 F o DP 4065 N - cabinet nero	349,00
	4430103	i 6 T WHITE	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V - 50 W - 85 dB - 102 db MAX SPL - 50-20.000 Hz - woofer da 6" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: DP 4065, DP 4065 F o DP 4065 N - cabinet bianco	349,00
	4430104	i 8 T BLACK	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V - 50 W - 86 dB - 103 db MAX SPL - 50-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: DP 4065, DP 4065 F o DP 4065 N - cabinet nero	399,00
	4430105	i 8 T WHITE	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V - 50 W - 86 dB - 103 db MAX SPL - 50-20.000 Hz - woofer da 8" - tweeter da 1" - bracket incluso - cabinet in abs weatherproof IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere - non può essere immerso in acqua - il prezzo si riferisce a una coppia di diffusori - la confezione contiene una coppia di diffusori - amplificatore consigliato: DP 4065, DP 4065 F o DP 4065 N - cabinet bianco	399,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE GPL</b>		
	4430200	GPL 5 BLACK	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 5" e tweeter a compressione da 1.5" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 400 W e 800 W di picco - 96 dB - 125 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 68-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 70° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet nero	489,00
<b>NEW</b>	4431200	GPL 5 WHITE	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 5" e tweeter a compressione da 1.5" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 400 W e 800 W di picco - 96 dB - 125 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 68-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 70° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet bianco	489,00
	4430201	GPL 8 BLACK	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 8" e tweeter a compressione da 2.5" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 700 W e 1.400 W di picco - 97 dB - 128 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 53-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 70° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet nero	689,00
<b>NEW</b>	4431201	GPL 8 WHITE	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 8" e tweeter a compressione da 2.5" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 700 W e 1.400 W di picco - 97 dB - 128 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 53-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 70° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet bianco	689,00
	4430202	GPL 12 BLACK	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 12" e tweeter a compressione da 2.87" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 900 W continui e 1.800 W di picco - 98 dB - 131 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 35-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 60° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet nero	1.189,00
<b>NEW</b>	4431202	GPL 12 WHITE	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 12" e tweeter a compressione da 2.87" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 900 W continui e 1.800 W di picco - 98 dB - 131 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 35-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 60° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet bianco	1.189,00
	4430204	GPL 15 BLACK	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 15" e tweeter a compressione da 2.87" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 1.000 W continui e 2.000 W di picco - 99 dB - 132 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 25-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 60° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet nero	1.249,00
<b>NEW</b>	4431204	GPL 15 WHITE	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 15" e tweeter a compressione da 2.87" - doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse - 1.000 W continui e 2.000 W di picco - 99 dB - 132 db MAX SPL @ 1 m - 8 Ω - 25-25.000 Hz - può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) - cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente - copertura nominale (HxV) 60° - connessioni speakon e barrier strip - cabinet bianco	1.249,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE GPL HQ</b>				
	4430203	GPL 12 HQ BLACK	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 12" e tweeter a compressione da 2.87" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 900 W continui e 1800 W di picco – 98 dB – 131 dB MAX SPL @ 1 m – 8 Ω – 35-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 80°x40° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	1.199,00
<b>NEW</b>	4431203	GPL 12 HQ WHITE	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 12" e tweeter a compressione da 2.87" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 900 W continui e 1800 W di picco – 98 dB – 131 dB MAX SPL @ 1 m – 8 Ω – 35-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 80°x40° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	1.199,00
	4430205	GPL 15 HQ BLACK	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 15" e tweeter a compressione da 2.87" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 1.000 W continui e 2.000 W di picco – 99 dB – 132 dB MAX SPL @ 1 m – 8 Ω – 25-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 80°x40° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	1.259,00
<b>NEW</b>	4431205	GPL 15 HQ WHITE	diffusore a 2 vie con driver Beyma coassiale da 15" e tweeter a compressione da 2.87" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 1.000 W continui e 2.000 W di picco – 99 dB – 132 dB MAX SPL @ 1 m – 8 Ω – 25-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 1 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 80°x40° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	1.259,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
<b>DIFFUSORI PER INSTALLAZIONE SERIE GPL CON TRASFORMATORE D'USCITA</b>				
	4430210	GPL 5 T BLACK	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V – driver Beyma coassiale da 5" e tweeter a compressione da 1.5" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 120 W – 125 db MAX SPL @ 1 m – 68-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 70° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	499,00
<b>NEW</b>	4431210	GPL 5 T WHITE	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V – driver Beyma coassiale da 5" e tweeter a compressione da 1.5" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 120 W – 125 db MAX SPL @ 1 m – 68-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 70° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	499,00
	4430211	GPL 8 T BLACK	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V – driver Beyma coassiale da 8" e tweeter a compressione da 2.5" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 200 W – 97 dB – 128 db MAX SPL @1 m – 53-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 70° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	699,00
<b>NEW</b>	4431211	GPL 8 T WHITE	diffusore a 2 vie con trasformatore a 70 V e 100 V – driver Beyma coassiale da 8" e tweeter a compressione da 2.5" – doppio raccordo reflex per enfatizzare le frequenze mediobasse – 200 W – 97 dB – 128 db MAX SPL @1 m – 53-25.000 Hz – può essere fissato a parete con il giogo in acciaio (incluso) o con la staffa WPB 3 (non inclusa) – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – copertura nominale (HxV) 70° – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	699,00
<b>SUBWOOFER PER INSTALLAZIONE SERIE GPL</b>				
	4430206	GPL 28 B BLACK	subwoofer con doppio driver da 8" – 800 W in parallelo / 400 W x 2 discrete e 1600 W di picco in parallelo / 800 W x 2 discrete – 103 dB – 135 db MAX SPL @1 m – parallelo 4 Ω discreto 8 Ω x 2 – 48-150 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	575,00
<b>NEW</b>	4431206	GPL 28 B WHITE	subwoofer con doppio driver da 8" – 800 W in parallelo / 400 W x 2 discrete e 1600 W di picco in parallelo / 800 W x 2 discrete – 103 dB – 135 db MAX SPL @1 m – parallelo 4 Ω discreto 8 Ω x 2 – 48-150 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	575,00
	4430207	GPL 115 B BLACK	subwoofer con driver da 15" – 1.400 W e 2.800 W di picco – 104 dB – 139 db MAX SPL @1 m – 8 Ω – 32-125 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	655,00
<b>NEW</b>	4431207	GPL 115 B WHITE	subwoofer con driver da 15" – 1.400 W e 2.800 W di picco – 104 dB – 139 db MAX SPL @1 m – 8 Ω – 32-125 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	655,00
	4430208	GPL 118 B BLACK	subwoofer con driver da 18" – 2.000 W e 4.000 W di picco – 105 dB – 140 db MAX SPL @ 1 m – 8 Ω – 28-100 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	925,00
<b>NEW</b>	4431208	GPL 118 B WHITE	subwoofer con driver da 18" – 2.000 W e 4.000 W di picco – 105 dB – 140 db MAX SPL @ 1 m – 8 Ω – 28-100 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	925,00
	4430209	GPL 218 B BLACK	subwoofer con doppio driver da 18" – 4.000 W e 8.000 W di picco – 109 dB – 148 db MAX SPL – 4 Ω – 25-100 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet nero	1.679,00
<b>NEW</b>	4431209	GPL 218 B WHITE	subwoofer con doppio driver da 18" – 4.000 W e 8.000 W di picco – 109 dB – 148 db MAX SPL – 4 Ω – 25-100 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakon e barrier strip – cabinet bianco	1.679,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>DIFFUSORI SERIE REASON</b>		
	4420080	REASON X 12	diffusore a 3 vie - 1.000 W e 2.000 W di picco - 98 dB - 131 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 50-20.000 Hz - tweeter da 1.5" - midrange da 8" - woofer da 12" - copertura 100° x 80° - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie alla separazione delle frequenze, i diffusori a 3 vie offrono una migliore definizione in fase di ascolto - amplificatore consigliato: CPD 2600	749,00
	4420081	REASON X 15	diffusore a 3 vie - 1.200 W e 2.400 W di picco - 99 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 40-20.000 Hz - tweeter da 1.5" - midrange da 8" - woofer da 15" - copertura 100° x 80° - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie alla separazione delle frequenze, i diffusori a 3 vie offrono una migliore definizione in fase di ascolto - amplificatore consigliato: CPD 2600	795,00
		<b>SUBWOOFER SERIE REASON</b>		
	4420090	REASON X 18 B	subwoofer - da 2.000 W e 4000 W di picco - 103 dB - 139 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 30-800 Hz - woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - amplificatore consigliato: CPD 2600	775,00
	4420091	REASON X 218 B	subwoofer - 4.000 W e 8.000 W di picco - 109 dB - 148 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - 25-800 Hz - 2 woofer da 18" - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - ampli consigliati: DP 2200, DP 2200 F o DP 2200 N	1.285,00
		<b>DIFFUSORI SERIE WDG</b>		
	4420070	WDG 12	diffusore coassiale a 2 vie - 250 W e 1.000 W di picco - 98 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 40-25.000 Hz - driver da 12" - copertura 70° - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	559,00
	4420072	WDG X 12	diffusore coassiale a 2 vie - 450 W e 1.800 W di picco - 98 dB - 131 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 35-25.000 Hz - driver BEYMA da 12" - copertura 80° x 40° ruotabile - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	899,00
	4420071	WDG 15	diffusore coassiale a 2 vie - 300 W e 1.200 W di picco - 99 dB - 135 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 35-25.000 Hz - driver da 15" - copertura 70° - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	649,00
	4420073	WDG X 15	diffusore coassiale a 2 vie - 500 W e 2.000 W di picco - 99 dB - 132 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 25-25.000 Hz - driver BEYMA da 15" - copertura 80° x 40° ruotabile - Speakon - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	999,00
		<b>DIFFUSORI SERIE WDG ATTIVA</b>		
	4420074	WDG A 12	diffusore coassiale a 2 vie amplificato - 400 W e 800 W di picco - 98 dB - 127 dB Max SPL @ 1 m - 40-25.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 12" - copertura 70° conica - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	899,00
<b>NEW</b>	4420174	WDG AX 12	diffusore coassiale a 2 vie amplificato - 780 W e 1560 W di picco - 98 dB - 131 dB Max SPL @ 1 m - 35-25.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da BEYMA da 12" - copertura 80° x 40° ruotabile - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	1.599,00
	4420075	WDG A 15	diffusore coassiale a 2 vie amplificato - 400 W e 800 W di picco - 99 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 40-25.000 Hz - tweeter da 1.5" - woofer da 15" - copertura 70° conica - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	999,00
<b>NEW</b>	4420175	WDG AX 15	diffusore coassiale a 2 vie amplificato - 850 W e 1700 W di picco - 99 dB - 132 dB Max SPL @ 1 m - 30-25.000 Hz - tweeter da 1.5" - woofer da BEYMA da 15" - copertura 80° x 40° ruotabile - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in legno verniciato full grille - grazie al design del cabinet può essere utilizzato sia come monitor da palco che come diffusore point source	1.699,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 1</b>		
	4421073	WLA 112	diffusore array a 2 vie a curvatura ibrida – driver Beyma coassiale da 12" – tweeter a compressione da 2.87" – copertura nominale (HxV) 100°x 20° – 450 W continui 900 W programme e 1.800 W di picco – 101 dB – 133 dB Max SPL @ 1 m – 35–25.000 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakON compatible – la correzione di fase (tipica degli array a 2 vie tradizionali) è affidata alla tromba EVO Fold – il design coassiale di questo diffusore, offre una copertura uniforme sia sul piano orizzontale che su quello verticale, e questo consente di ottenere un raggio di ascolto più ampio rispetto agli array a curvatura costante	1.199,00
	4421074	WLA 115	diffusore array a 2 vie a curvatura ibrida – driver Beyma coassiale da 15" – tweeter a compressione da 2.87" – copertura nominale (HxV) 100°x 20° – 500 W continui 1.000 W programme e 2.000 W di picco – 102 dB – 135 dB Max SPL @ 1 m – 25–25.000 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakON compatible – la correzione di fase (tipica degli array a 2 vie tradizionali) è affidata alla tromba EVO Fold – il design coassiale di questo diffusore, offre una copertura uniforme sia sul piano orizzontale che su quello verticale, e questo consente di ottenere un raggio di ascolto più ampio rispetto agli array a curvatura costante	1.399,00
	4421078	WLA 118 SUB	subwoofer anche per installazione ad array con driver Beyma da 18" – 1.600 W continui 3.200 W programme e 6.400 W di picco – 103 dB – 141 dB Max SPL @ 1 m – 28–160 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakON compatible	1.699,00
	4421075	WLA 121 SUB	subwoofer anche per installazione ad array con driver Beyma da 21" – 1.600 W continui 3.200 W programme e 6.400 W di picco – 103 dB – 141 dB Max SPL @ 1 m – 18–125 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni speakON compatible	2.199,00
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 1 ACTIVE</b>		
	4421173	WLA 112 A	diffusore array bi-amplificato classe D a 2 vie a curvatura ibrida – driver Beyma coassiale da 12" – tweeter a compressione da 2.87" – copertura nominale (HxV) 100°x 20° – 680 W e 1.360 W di picco – 101 dB – 133 dB Max SPL @ 1 m – 35–25.000 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni Neutrik – DSP con 8 preset FIR interni – la correzione di fase (tipica degli array a 2 vie tradizionali) è affidata alla tromba EVO Fold – il design coassiale di questo diffusore, offre una copertura uniforme sia sul piano orizzontale che su quello verticale, e questo consente di ottenere un raggio di ascolto più ampio rispetto agli array a curvatura costante	1.899,00
	4421174	WLA 115 A	diffusore array bi-amplificato classe D a 2 vie a curvatura ibrida – driver Beyma coassiale da 15" – tweeter a compressione da 2.87" – copertura nominale (HxV) 100°x 20° – 830 W e 1.660 W di picco – 102 dB – 135 dB Max SPL @ 1 m – 25–25.000 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni Neutrik – DSP con 8 preset FIR interni – la correzione di fase (tipica degli array a 2 vie tradizionali) è affidata alla tromba EVO Fold – il design coassiale di questo diffusore, offre una copertura uniforme sia sul piano orizzontale che su quello verticale, e questo consente di ottenere un raggio di ascolto più ampio rispetto agli array a curvatura costante	1.999,00
	4421178	WLA 118 A SUB	subwoofer amplificato classe D anche per installazione ad array con driver Beyma da 18" – 2.200 W continui e 4.400 W di picco – 103 dB – 140 dB Max SPL @ 1 m – 28–160 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni Neutrik – DSP con 8 preset interni	2.499,00
	4421175	WLA 121 A SUB	subwoofer amplificato classe D anche per installazione ad array con driver Beyma da 21" – 2.200 W continui e 4.400 W di picco – 103 dB – 140 dB Max SPL @ 1 m – 18–125 Hz – cabinet in legno di betulla baltica premium per un suono qualitativamente eccellente – connessioni Neutrik – DSP con 8 preset interni	2.999,00
		<b>ACCESSORI PER LINE ARRAY SERIE WLA 1</b>		
↑	4421076	WLA 1 COMMON FLY FRAME	fly frame per i diffusori e i subwoofer WLA 112, WLA 115, WLA 118 SUB, WLA 121 SUB, WLA 112 A, WLA 115 A, WLA 118 SUB A e WLA 121 SUB A – la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori e del subwoofer	399,00
	4421077	WLA 1 LINK	set per ancorare tra loro i satelliti WLA 112 e WLA 115 passivi e attivi – la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari per l'ancoraggio tra diffusori	299,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 25</b>		
	4421072	WLA 25 BLACK	diffusore array a 2 vie - 2 woofer da 5" - tweeter a compressione da 1.75" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 240 W e 480 W di picco - HF 108 dB - LF 100 dB - HF 135 dB Max SPL @ 1 m - LF 127 dB Max SPL @ 1 m - 16 Ω - 108-20.000 Hz - cabinet in legno - connessioni Speakon - cabinet nero	599,00
	4421172	WLA 25 WHITE	diffusore array a 2 vie - 2 woofer da 5" - tweeter a compressione da 1.75" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 240 W e 480 W di picco - HF 108 dB - LF 100 dB - HF 135 dB Max SPL @ 1 m - LF 127 dB Max SPL @ 1 m - 16 Ω - 108-20.000 Hz - cabinet in legno - connessioni Speakon - cabinet bianco	599,00
	4421081	WLA 25 SUB MkII BLACK	subwoofer anche per installazione ad array - 1.400 W e 2.800 W di picco - 107 dB - 141 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 56-2.000 Hz - 2 woofer da 10" - ingressi Speakon - stand socket per posizionare uno stand pole per un diffusore o per il WLA 25 STAND FRAME su cui poi installare fino a 2 WLA 25 - cabinet nero	799,00
	4421181	WLA 25 SUB MkII WHITE	subwoofer anche per installazione ad array - 1.400 W e 2.800 W di picco - 107 dB - 141 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 56-2.000 Hz - 2 woofer da 10" - ingressi Speakon - stand socket per posizionare uno stand pole per un diffusore o per il WLA 25 STAND FRAME su cui poi installare fino a 2 WLA 25 - cabinet bianco	799,00
		<b>ACCESSORI PER LINE ARRAY SERIE WLA 25</b>		
	4421093	WLA 25 STAND FRAME	frame per l'installazione del WLA 25 su un subwoofer tramite l'utilizzo di un tubo di raccordo tipo l'SP 3 o l'SP 4 - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari	219,00
	4421094	WLA 25 COMMON FLY FRAME	fly frame per WLA 25 e WLA 25 SUB MkII - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori e del subwoofer - colore nero	359,00
	4421194	WLA 25 COMMON FLY FRAME WHITE	fly frame per WLA 25 e WLA 25 SUB MkII - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori e del subwoofer - colore bianco	359,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		<b>APRILE 2026</b>			
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 28 X</b>			
	4421083	WLA 28 X	diffusore array a 2 vie - 2 woofer da 8" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 800 W e 1.600 W di picco - 101 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - 16 Ω - 65-20.000 Hz - cabinet in legno - connessioni Speakon - cabinet nero	1.049,00	
	4421080	WLA 15 B	subwoofer anche per installazione ad array - 1.400 W e 2.800 W di picco - 99 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - risposta in frequenza 35-1.300 Hz - woofer da 15" - ingressi Speakon - cabinet nero	1.055,00	
	4421082	WLA 28 SUB	subwoofer anche per installazione ad array - 2.400 W e 4.800 W di picco - 108 dB - 145 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 39-1.500 Hz - 2 woofer da 15" - ingressi Speakon - cabinet nero	1.399,00	
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 28 XF WATERPROOF IPX 6</b>			
	4421180	WLA 28 XF	diffusore array stagno IPX 6 a 2 vie - 2 woofer da 8" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 800 W e 1.600 W di picco - 101 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - 16 Ω - 60-20.000 Hz - cabinet in legno ricoperto di alluminio - connessioni Speakon impermeabili - tutte le parti sono avvolte in cera - tutto l'hardware è in acciaio inossidabile anticorrosione - il protocollo IPX 6 certifica la protezione del cabinet da un getto d'acqua potente (ugello da 12.5 mm) e da qualsiasi direzione - cabinet nero	1.999,00	
	4421182	WLA 28 SUB XF	subwoofer stagno IPX 6 anche per installazione ad array - 2.400 W e 4.800 W di picco - 108 dB - 145 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 35-1.500 Hz - 2 woofer da 15" - cabinet in legno ricoperto di alluminio - connessioni Speakon impermeabili - tutte le parti sono avvolte in cera - tutto l'hardware è in acciaio inossidabile anticorrosione - il protocollo IPX 6 certifica la protezione del cabinet da un getto d'acqua potente (ugello da 12.5 mm) e da qualsiasi direzione - cabinet nero	2.799,00	
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 28 A ACTIVE</b>			
	4421084	WLA 28 A	diffusore array bi-amplificato in classe D a 2 vie - 2 woofer da 8" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 750 W e 1.500 W di picco - 100 dB - 132 dB Max SPL @ 1 m - 55-20.000 Hz - dsp interno con 8 preset FIR - cabinet in legno - connessioni XLR combo Jack 1/4" - aggiornamento firmware RJ45 via USB type B - cabinet nero	1.599,00	
	4421088	WLA 28 SUB A	subwoofer amplificato in classe D anche per installazione ad array - 2.000 W e 4.000 W di picco - 108 dB - 145 dB Max SPL @ 1 m - risposta in frequenza 35-163 Hz - dsp interno con 8 preset - 2 woofer da 15" - ingressi XLR - aggiornamento firmware RJ45 via USB type B - cabinet nero	2.699,00	
		<b>ACCESSORI PER LINE ARRAY SERIE WLA 28</b>			
	4421095	WLA 28 X COMMON FLY FRAME	fly frame per WLA 28, WLA 28 X, WLA 28 A, WLA 28 SUB, WLA 28 SUB X, WLA 28 SUB A - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori e del subwoofer - questo modello non va bene per la serie XF WATERPROOF IPX 6	399,00	
	4421005	WLA XF COMMON FLY FRAME	fly frame per i diffusori e i subwoofer WLA 28 XF, WLA 28 SUB XF, WLA 210 XF e WLA 210 X SUB F - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - questo modello va bene solo per la serie XF WATERPROOF IPX 6	799,00	
	4421195	WLA 28 DOLLY FRAME	set per ancorare i satelliti WLA 28 tra loro e/o al subwoofer WLA 28 SUB sia passivi che attivi - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari per l'ancoraggio tra diffusori e subwoofer - questo modello non va bene per la serie XF WATERPROOF IPX 6	599,00	
	4421096	WLA SL 1 STACK LINK	set per ancorare i satelliti e i subwoofer delle serie WLA 28 X e WLA 28 A ACTIVE - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari per l'ancoraggio tra diffusori e subwoofer	29,00	

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 210 X</b>		
	4421006	WLA 210 XP	diffusore array a 2 vie - 2 woofer da 10" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° EVO fold - 1.780 W e 3.560 W di picco - 102 dB - 138 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 50-20.000 Hz - cabinet in legno - connessioni Speakon - cabinet nero	1.499,00
	4421001	WLA 210 X SUB	subwoofer anche per installazione ad array - 2.400 W e 4.800 W di picco - 108 dB - 145 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 35-1.500 Hz - 2 woofer da 15" - ingressi Speakon - cabinet nero	1.399,00
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 210 XF WATERPROOF IPX 6</b>		
	4421101	WLA 210 XF	diffusore array stagno IPX 6 a 2 vie - 2 woofer da 10" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 1.780 W e 3.560 W di picco - 102 dB - 138 dB Max SPL @ 1 m - 16 Ω - 60-20.000 Hz - cabinet in legno ricoperto di alluminio - connessioni Speakon impermeabili - tutte le parti sono avvolte in cera - tutto l'hardware è in acciaio inossidabile anticorrosione - il protocollo IPX 6 certifica la protezione del cabinet da un getto d'acqua potente (ugello da 12.5 mm) e da qualsiasi direzione - cabinet nero	2.099,00
	4421102	WLA 210 X SUB F	subwoofer stagno IPX 6 anche per installazione ad array - 2.400 W e 4.800 W di picco - 108 dB - 145 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 35-1.500 Hz - 2 woofer da 15" - cabinet in legno ricoperto di alluminio - connessioni Speakon impermeabili - tutte le parti sono avvolte in cera - tutto l'hardware è in acciaio inossidabile anticorrosione - il protocollo IPX 6 certifica la protezione del cabinet da un getto d'acqua potente (ugello da 12.5 mm) e da qualsiasi direzione - cabinet nero	2.499,00
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 210 A ACTIVE</b>		
	4421103	WLA 210 A	diffusore array a 2 vie bi-amplificato in classe D con DSP e 8 preset FIR interni - 2 woofer da 10" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 800 W e 1.600 W di picco - 101 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - 50-20.000 Hz - cabinet in legno - la correzione di fase (tipica degli array a 2 vie tradizionali) è affidata alla trombra EVO Fold - connessioni XLR - aggiornamento firmware RJ45 via USB type B - cabinet nero	1.999,00
	4421104	WLA 210 SUB A	subwoofer amplificato in classe D con DSP e 8 preset FIR interni anche per installazione ad array - 2.000 W e 4.000 W di picco - 108 dB - 145 dB Max SPL @ 1 m - risposta in frequenza 35-163 Hz - 2 woofer da 15" - ingressi XLR - aggiornamento firmware RJ45 via USB type B - cabinet nero	2.399,00
		<b>ACCESSORI PER LINE ARRAY SERIE WLA 210</b>		
	4421002	WLA 210 X COMMON FLY FRAME	fly frame per WLA 210 X, WLA 210 XP, WLA 210 A, WLA 210 X SUB, WLA 210 X SUB A - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - questo modello non va bene per la serie XF WATERPROOF IPX 6	399,00
	4421005	WLA XF COMMON FLY FRAME	fly frame per i diffusori e i subwoofer WLA 28 XF, WLA 28 SUB XF, WLA 210 XF e WLA 210 X SUB F - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori - questo modello va bene solo per la serie XF WATERPROOF IPX 6	799,00
		<b>LINE ARRAY SERIE WLA 312 X</b>		
	4431008	WLA 312 X	diffusore array a 3 vie - 2 woofer da 12" - tweeter da 3" - angolo di copertura (HxV) 100° x 10° - 320 W e 640 W di picco - HF 114 dB MF 105 dB LF 102 dB - HF 142 dB Max SPL @ 1 m MF 136 dB Max SPL @ 1 m LF 138 dB Max SPL @ 1 m - 16 Ω - 40-20.000 Hz - cabinet in legno - connessioni Speakon - cabinet nero	2.299,00
		<b>ACCESSORI PER LINE ARRAY SERIE WLA 312 X</b>		
	4431009	WLA 312 X FLY FRAME	fly frame per WLA 312 X - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori	779,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>SUBWOOFER DA TERRA PER SISTEMI ARRAY SERIE WLA 218</b>		
	4421185	WLA 218 SUB	subwoofer anche per installazione ad array a doppia camera - 3.200 W e 6.400 W di picco - 100 dB - 138 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 30-1.500 Hz - 2 woofer da 18" installati in un unico chassis a doppia camera - ingressi Speakon - cabinet nero	1.199,00
	4421085	WLA 218 BX	subwoofer anche per installazione ad array - 4.000 W e 8.000 W di picco - 109 dB - 148 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 25-800 Hz - 2 woofer da 18" - ingressi Speakon - cabinet nero	1.599,00
		<b>SUBWOOFER DA TERRA PER SISTEMI ARRAY SERIE WLA 28 XF WATERPROOF IPX 6</b>		
	4421183	WLA 218 B XF	subwoofer stagno IPX 6 a doppia camera anche per installazione ad array - 4.000 W e 8.000 W di picco - 109 dB - 148 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 25-1.000 Hz - 2 woofer da 18" con camere separate indipendenti - cabinet in legno ricoperto di alluminio - connessioni Speakon impermeabili - tutte le parti sono avvolte in cera - tutto l'hardware è in acciaio inossidabile anticorrosione - il protocollo IPX 6 certifica la protezione del cabinet da un getto d'acqua potente (ugello da 12.5 mm) e da qualsiasi direzione - cabinet nero	2.999,00
		<b>SUBWOOFER DA TERRA PER SISTEMI ARRAY SERIE WLA 28 A E 210 A ACTIVE</b>		
	4421089	WLA 218 BA	subwoofer amplificato in classe D con DSP e 8 preset FIR interni anche per installazione ad array - 2.000 W e 4.000 W di picco - 109 dB - 148 dB Max SPL @ 1 m - risposta in frequenza 25-150 Hz - dsp interno con 8 preset - 2 woofer da 18" - ingressi XLR - aggiornamento firmware RJ45 via USB type B - cabinet nero	2.999,00
		<b>MONITOR DA PALCO SERIE WLA</b>		
	4421086	WLA 12 MX	monitor da palco a 2 vie - 1.000 W e 2.000 W di picco - 98 dB - 131 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - risposta in frequenza 50-20.000 Hz - tweeter da 3" a compressione - woofer da 12" - ingressi Speakon	999,00
	4421087	WLA 15 MX	monitor da palco a 2 vie - 1.400 W e 2.800 W di picco - 99.5 dB - 134 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - risposta in frequenza 40-20.000 Hz - tweeter da 3" a compressione - woofer da 15" - ingressi Speakon	1.149,00
		<b>MONITOR DA PALCO SERIE WLA ATTIVI</b>		
	4421092	WLA 12 MA	monitor da palco a 2 vie bi-amplificato in classe D con DSP e 8 preset FIR interni - 750 W e 1.500 W di picco - 98 dB - 131 dB Max SPL @ 1 m - risposta in frequenza 50-20.000 Hz - tweeter da 3" a compressione - woofer da 12" - ingressi XLR - aggiornamento firmware RJ45 via USB	1.449,00
	4421098	WLA 15 MA	monitor da palco a 2 vie bi-amplificato in classe D con DSP e 8 preset FIR interni - 750 W e 1.500 W di picco - 99.5 dB - 134 dB Max SPL @ 1 m - risposta in frequenza 40-20.000 Hz - tweeter da 3" a compressione - woofer da 15" - ingressi XLR - aggiornamento firmware RJ45 via USB	1.599,00
		<b>LINE ARRAY SERIE XLA</b>		
	4422090	XLA 308	diffusore array "flagship" a 3 vie bi-amplificabile - 2 woofer B&C da 8" - mid B&C da 3" - tweeter B&C da 2" - angolo di copertura (HxV) 110° x 10 V EVO FLOW - basso da 700 W e 2.800 W di picco - medio-alto 150 W e 600 W di picco - 112 dB - 140 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - 48-25.000 Hz - cabinet in legno - connessioni Speakon - cabinet nero	3.699,00
	4422091	XLA 118 SUB	subwoofer "flagship" anche per installazioni ad array - 1.600 W e 6.400 W di picco - 103 dB - 141 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 28-160 Hz - 1 woofer BEYMA da 18" - ingressi Speakon - cabinet nero	2.799,00
	4422092	XLA 221 SUB	subwoofer "flagship" anche per installazioni ad array - 1.600 W e 6.400 W di picco - 106 dB - 147 dB Max SPL @ 1 m - 4 Ω - risposta in frequenza 18-125 Hz - 2 woofer BEYMA da 21" - ingressi Speakon - cabinet nero	5.399,00
		<b>ACCESSORI PER LINE ARRAY SERIE XLA</b>		
	4422093	XLA 308 COMMON FLY FRAME	fly frame per XLA 308 e XLA 118 SUB - la confezione contiene tutta la minuteria e gli accessori necessari sia per l'ancoraggio all'americana che per la sospensione dei diffusori	779,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>CAVI DI COLLEGAMENTO PER SERIE WLA ATTIVA</b>		
	4421198	POWERCON 1.5 MT	cavo di alimentazione da NAC3FCA a NAC3FCB per collegare in cascata i modelli di array di tutte le serie WLA attive - lunghezza 1.5 metri	59,00
	4421199	POWERCON 2 MT	cavo di alimentazione da NAC3FCA a NAC3FCB per collegare in cascata i modelli di array di tutte le serie WLA attive - lunghezza 2 metri	69,00
	4421197	USB RS 485 RJ 45	convertitore USB-RS485-RJ45 per collegare il PC ai diffusori della serie WLA attiva e aggiornare il software di controllo in modo semplice e veloce	69,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE DELTA AX F</b>		
	4405224	DELTA AX F 12	diffusore a 2 vie bi-amplificato in classe D - 800 W e 1.600 W di picco - 55-20.000 Hz - 130.5 dB max SPL @ 1 m - tweeter da 2" - woofer da 12" - dispersione (HxV) 90° x 45° - filtro FIR interno - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato	749,00
	4405225	DELTA AX F 15	diffusore a 2 vie bi-amplificato in classe D - 800 W e 1.600 W di picco - 45-20.000 Hz - 131.5 dB max SPL @ 1 m - tweeter da 2" - woofer da 15" - dispersione (HxV) 90° x 45° - filtro FIR interno - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato	849,00
		<b>SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE DELTA AX</b>		
	4405222	DELTA AX 15 B	subwoofer amplificato in classe D - 900 W 1.800 W di picco - 42-200 Hz - 130 dB Max SPL @ 1 m - woofer da 15" - filtro passa-alto - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato	849,00
	4405223	DELTA AX 18 B	subwoofer amplificato in classe D - 1.000 W 2.000 W di picco - 38-200 Hz - 132 dB Max SPL @ 1 m - woofer da 18" - filtro passa-alto - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato	999,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>SISTEMI A COLONNA</b>		
	4422048	IS 48	sistema a colonna 2 vie amplificato composto da 4 driver medioalti da 2.5" montati a colonna e 1 subwoofer con driver da 8" - 100 W - 40-20.000 Hz - 106 dB Max SPL @ 1 m - led integrati (escludibili) nella colonna dei medioalti - player interno USB e SD card - ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori - mixer interno a 3 canali con 4 ingressi linea e 2 ingressi microfonici tutti con regolazione del volume indipendente e 2 canali con regolazione degli effetti - master generale - funzione Bass Boost per enfatizzare le basse frequenze - ingressi bilanciati - uscita XLR - cabinet in abs - telecomando in dotazione	299,00
	4421105	ISOLINE AX 510 BLACK	sistema a colonna 2 vie amplificato in classe D composto da 1 tweeter da 1" + 5 medi da 3", tutti montati a colonna + 1 subwoofer con driver da 10" - 850 W 1.700 W di picco - 45-20.000 Hz - 124 dB Max SPL @ 1 m - player interno USB - ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori - mixer interno a 2 canali con ingressi linea e microfonici tutti con regolazione del volume indipendente, oltre alla regolazione degli alti e dei bassi - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - colonna ruotabile ±15° - cabinet nero	1.099,00
	4421107	ISOLINE AX 510 WHITE	sistema a colonna 2 vie amplificato in classe D composto da 1 tweeter da 1" + 5 medi da 3", tutti montati a colonna + 1 subwoofer con driver da 10" - 850 W 1.700 W di picco - 45-20.000 Hz - 124 dB Max SPL @ 1 m - player interno USB - ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori - mixer interno a 2 canali con ingressi linea e microfonici tutti con regolazione del volume indipendente, oltre alla regolazione degli alti e dei bassi - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - colonna ruotabile ±15° - cabinet in abs bianco	1.099,00
	4421106	ISOLINE AX 912 BLACK	sistema a colonna 2 vie amplificato in classe D composto da 2 tweeter da 1" + 9 medi da 3", tutti montati a colonna + 1 subwoofer con driver da 12" - 1.200 W 2.400 W di picco - 35-20.000 Hz - 129 dB Max SPL @ 1 m - player interno USB - ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori - mixer interno a 2 canali con ingressi linea e microfonici tutti con regolazione del volume indipendente, oltre alla regolazione degli alti e dei bassi - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - colonna ruotabile ±15° - cabinet nero	1.399,00
	4421108	ISOLINE AX 912 WHITE	sistema a colonna 2 vie amplificato in classe D composto da 2 tweeter da 1" + 9 medi da 3", tutti montati a colonna + 1 subwoofer con driver da 12" - 1.200 W 2.400 W di picco - 35-20.000 Hz - 129 dB Max SPL @ 1 m - player interno USB - ricevitore Bluetooth integrato con TWS per la riproduzione in stereo da una coppia di diffusori - mixer interno a 2 canali con ingressi linea e microfonici tutti con regolazione del volume indipendente, oltre alla regolazione degli alti e dei bassi - uscita XLR bilanciata per collegamenti in cascata - colonna ruotabile ±15° - cabinet bianco	1.399,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI A BATTERIA</b>		
<b>NEW</b>	4401001	EZ 6 A	diffusore amplificato alimentato a corrente e batteria - 2 vie - 100 W - 200 W di picco - 110 dB Max SPL @ 1 m - 60-18.000 Hz - driver coassiale da 6.5" - mixer interno a 3 canali con dsp, filtro FIR e volumi separati - 2 ingressi microfonici + 2 ingressi linea combo XLR e jack con regolazione di alti, bassi e reverb + 1 ingresso line minijack e jack + 1 ingresso Bluetooth + 1 porta USB e 1 porta USB C per alimentare una ricarica - 1 uscita XLR per collegamenti in cascata - batteria al litio ad alta capacità integrata con un'autonomia fino a 6 ore - cabinet in abs full grill - borsa di trasporto inclusa	239,00
<b>NEW</b>	4401002	EZ 8 A	diffusore amplificato alimentato a corrente e batteria - 2 vie - 100 W - 200 W di picco - 115 dB Max SPL @ 1 m - 60-18.000 Hz - driver coassiale da 8" - mixer interno a 3 canali con dsp, filtro FIR e volumi separati - 2 ingressi microfonici + 2 ingressi linea combo XLR e jack con regolazione di alti, bassi e reverb + 1 ingresso line minijack e jack + 1 ingresso Bluetooth + 1 porta USB e 1 porta USB C per alimentare una ricarica - 1 uscita XLR per collegamenti in cascata - batteria al litio ad alta capacità integrata con un'autonomia fino a 6 ore - cabinet in abs full grill - borsa di trasporto inclusa	299,00
<b>NEW</b>	4401003	EZ PZ	diffusore amplificato alimentato a corrente e a batteria con trolley - 2 vie - 100 W - 200 W di picco - 118 dB Max SPL @ 1 m - 48-18.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 14" - mixer a 2 canali - 2 ingressi microfonici + 2 ingressi guitar + 2 ingressi linea, tutti combo XLR jack e con filtro FIR, dsp, regolazione di echo, alti, bassi e volume separati - uscita XLR per collegamenti in cascata - master generale - 2 radiomicrofoni USB con regolazione del volume - lettore USB con play/pause/ffww/rew oltre allo skip della traccia e alla funzione random play - ricevitore Bluetooth per collegare sorgenti esterne senza fili - ingresso line a jack - telecomando - cabinet full grill in abs - borsa di trasporto inclusa	329,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TOURUS</b>		
	4407515	TOURUS AX 8	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 250 W e 500 W di picco - 65-20.000 Hz - 95 dB - 124 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 8" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - 2 ingressi linea + 1 microfonico bilanciati e sbilanciati con volumi separati - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete può essere usata la staffa WPB 2 (non inclusa) - cabinet in abs	209,00
	4407516	TOURUS AX 8 MBT	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 250 W e 500 W di picco - 65-20.000 Hz - 95 dB - 124 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 8" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth True Wireless Stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - porta USB con volume separato per suonare file audio mp3, flac e .wav direttamente dalla cassa - regolazione di alti e bassi separato - 2 ingressi linea + 1 porta USB + 1 ingresso microfonico bilanciato e sbilanciato con volumi separati - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete può essere usata la staffa WPB 2 (non inclusa) - cabinet in abs	219,00
	4407511	TOURUS AX 12	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 350 W e 700 W di picco - 55-20.000 Hz - 96 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - 2 ingressi linea + 1 microfonico bilanciati e sbilanciati con volumi separati - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete può essere usata la staffa WPB 2 (non inclusa) - cabinet in abs	279,00
	4407512	TOURUS AX 12 MBT	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 350 W e 700 W di picco - 55-20.000 Hz - 96 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth True Wireless Stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - porta USB con volume separato per suonare file audio mp3, flac e .wav direttamente dalla cassa - regolazione di alti e bassi separato - 2 ingressi linea + 1 porta USB + 1 ingresso microfonico bilanciato e sbilanciato con volumi separati - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete può essere usata la staffa WPB 2 (non inclusa) - cabinet in abs	289,00
	4407513	TOURUS AX 15	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 450 W e 900 W di picco - 50-20.000 Hz - 97 dB - 130 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - 2 ingressi linea + 1 microfonico bilanciati e sbilanciati con volumi separati - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete può essere usata la staffa WPB 2 (non inclusa) - cabinet in abs	329,00
	4407514	TOURUS AX 15 MBT	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 450 W e 900 W di picco - 50-20.000 Hz - 97 dB - 130 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth True Wireless Stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - porta USB con volume separato per suonare file audio mp3, flac e .wav direttamente dalla cassa - regolazione di alti e bassi separato - 2 ingressi linea + 1 porta USB + 1 ingresso microfonico bilanciato e sbilanciato con volumi separati - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete può essere usata la staffa WPB 2 (non inclusa) - cabinet in abs	339,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI SERIE TOURUS+ WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4417500	TOURUS+ 8	diffusore a 2 vie – 180 W e 720 W di picco – 60-20.000 Hz – 95 dB – 124 dB Max SPL @ 1 m – tweeter in titanio da 1.37" – woofer da 8" – ingressi Speakon – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 8 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	199,00
	4417501	TOURUS+ 10	diffusore a 2 vie – 200 W e 800 W di picco – 55-20.000 Hz – 96 dB – 125 dB Max SPL @ 1 m – tweeter in titanio da 1.37" – woofer da 10" – ingressi Speakon – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 10 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	225,00
	4417502	TOURUS+ 12	diffusore a 2 vie – 300 W e 1200 W di picco – 50-20.000 Hz – 97 dB – 128 dB Max SPL @ 1 m – tweeter in titanio da 1.37" – woofer da 12" – ingressi Speakon – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 12 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	275,00
	4417503	TOURUS+ 15	diffusore a 2 vie – 350 W e 1400 W di picco – 42-20.000 Hz – 98 dB – 130 dB Max SPL @ 1 m – tweeter in titanio da 1.37" – woofer da 15" – ingressi Speakon – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 15 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	299,00
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TOURUS+ A</b>		
	4417504	TOURUS+ A8	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie – 280 W e 560 W di picco – 60-20.000 Hz – 124 dB Max SPL @ 1 m – woofer da 8" – ricevitore Bluetooth TWS con volume separato – DSP interno con 4 preset FIR, display per la regolazione di: alti, medi e bassi, equalizzazione in base al posizionamento (normal o monitor), preset normal, live, dj, speech, taglio del crossover in caso si colleghi un subwoofer e delay – 2 ingressi line/mic bilanciati e sbilanciati con volumi separati – uscita bilanciata per collegamenti in cascata – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 8 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs	279,00
	4417505	TOURUS+ A10	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie – 320 W e 640 W di picco – 55-20.000 Hz – 125 dB Max SPL @ 1 m – woofer da 10" – ricevitore Bluetooth TWS con volume separato – DSP interno con 4 preset FIR, display per la regolazione di: alti, medi e bassi, equalizzazione in base al posizionamento (normal o monitor), preset normal, live, dj, speech, taglio del crossover in caso si colleghi un subwoofer e delay – 2 ingressi line/mic bilanciati e sbilanciati con volumi separati – uscita bilanciata per collegamenti in cascata – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 10 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs	299,00
	4417506	TOURUS+ A12	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie – 450 W e 900 W di picco – 50-20.000 Hz – 128 dB Max SPL @ 1 m – woofer da 12" – ricevitore Bluetooth TWS con volume separato – DSP interno con 4 preset FIR, display per la regolazione di: alti, medi e bassi, equalizzazione in base al posizionamento (normal o monitor), preset normal, live, dj, speech, taglio del crossover in caso si colleghi un subwoofer e delay – 2 ingressi line/mic bilanciati e sbilanciati con volumi separati – uscita bilanciata per collegamenti in cascata – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 12 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs	419,00
	4417507	TOURUS+ A15	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie – 500 W e 1.000 W di picco – 42-20.000 Hz – 130 dB Max SPL @ 1 m – woofer da 15" – ricevitore Bluetooth TWS con volume separato – DSP interno con 4 preset FIR, display per la regolazione di: alti, medi e bassi, equalizzazione in base al posizionamento (normal o monitor), preset normal, live, dj, speech, taglio del crossover in caso si colleghi un subwoofer e delay – 2 ingressi line/mic bilanciati e sbilanciati con volumi separati – uscita bilanciata per collegamenti in cascata – 5 x M8 rigging point – doppio angolo per stativo – staffa a U per installazione fissa WPB T+ 15 (non inclusa) – possibilità di posizionare il diffusore anche come monitor da palco senza necessità di accessori esterni – cabinet in abs	449,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI SERIE TITAN WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4411002	TITAN 8 WHITE	diffusore a 2 vie - 300 W 600 W di picco - 65-20.000 Hz - 96 dB - 124 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in Mylar da 1" - woofer da 8" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 T8, WPB 2 o WPB 3 (non incluse) - cabinet in abs bianco WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 1000	199,00
	4411013	TITAN 8 BLACK	diffusore a 2 vie - 300 W 600 W di picco - 65-20.000 Hz - 96 dB - 124 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in Mylar da 1" - woofer da 8" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 T8, WPB 2 o WPB 3 (non incluse) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 1000	199,00
	4411042	TITAN X 12 WHITE	diffusore a 2 vie - 500 W e 1.000 W di picco - 50-20.000 Hz - 98 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1, WPB 2, WPB 6 o WPB T 12 (non incluse) - cabinet in abs bianco WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 1600	269,00
	4411043	TITAN X 12 BLACK	diffusore a 2 vie - 500 W e 1.000 W di picco - 50-20.000 Hz - 98 dB - 128 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1, WPB 2, WPB 6 o WPB T 12 (non incluse) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 1600	269,00
	4411041	TITAN X 15 WHITE	diffusore a 2 vie - 800 W e 1.600 W di picco - 40-20.000 Hz - 97 dB - 129 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 (non inclusa) - cabinet in abs bianco WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 2600	375,00
	4411032	TITAN X 15 BLACK	diffusore a 2 vie - 800 W e 1.600 W di picco - 40-20.000 Hz - 97 dB - 129 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 (non inclusa) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 2600	375,00
		<b>DIFFUSORI SERIE TITAN Z WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4411033	TITAN 12 Z	diffusore a 2 vie - 1.000 W e 2.000 W di picco - 50-20.000 Hz - 99 dB - 132 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1, WPB 6 o WPB T 12 (non incluse) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 2600	299,00
	4411034	TITAN 15 Z	diffusore a 2 vie - 1.400 W e 2.800 W di picco - 40-20.000 Hz - 99 dB - 133.5 dB Max SPL @ 1 m - 8 Ω - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 (non inclusa) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua - amplificatore consigliato: CPD 3600	399,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI SERIE TITAN WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4411023	TITAN 8 MkII ACTIVE WHITE	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 180 W e 360 W di picco - 65-20.000 Hz - 124 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in Mylar da 1" - woofer da 8" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - 1 ingresso linea + 1 ingresso microfonico bilanciati con volume - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 T8, WPB 2 o WPB 3 (non include) - cabinet in abs bianco WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	299,00
	4411024	TITAN 8 MkII ACTIVE BLACK	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 180 W e 360 W di picco - 65-20.000 Hz - 124 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in Mylar da 1" - woofer da 8" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - 1 ingresso linea + 1 ingresso microfonico bilanciati con volume - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 T8, WPB 2 o WPB 3 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	299,00
	4411029	TITAN AX 12 ACTIVE WHITE	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - DSP interno a 6 effetti - 300 W e 600 W di picco - 50-20.000 Hz - 128 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - mixer interno a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico bilanciati con volumi indipendenti - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1, WPB 2, WPB 6 o WPB T 12 (non include) - cabinet in abs bianco WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	399,00
	4411031	TITAN AX 12 ACTIVE BLACK	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - DSP interno a 6 effetti - 300 W e 600 W di picco - 50-20.000 Hz - 128 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - mixer interno a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico bilanciati con volumi indipendenti - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1, WPB 2, WPB 6 o WPB T 12 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	399,00
	4411027	TITAN AX 15 ACTIVE WHITE	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - DSP interno a 6 effetti - 420 W e 840 W di picco - 40-20.000 Hz - 129 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - mixer interno a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico bilanciati con volumi indipendenti - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 o WPB 2 (non include) - cabinet in abs bianco WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	459,00
	4411028	TITAN AX 15 ACTIVE BLACK	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - DSP interno a 6 effetti - 420 W e 840 W di picco - 40-20.000 Hz - 129 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - regolazione di alti e bassi separato - mixer interno a 2 canali con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonico bilanciati con volumi indipendenti - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 1 o WPB 2 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	459,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b> <b>APRILE 2026</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>DIFFUSORI AMPLIFICATI CON FIR SERIE TYPHON AXF WEATHERPROOF IP 54</b>		
	4427500	TYPHON AXF 8	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 720 W e 1.440 W di picco - 60-20.000 Hz - 96 dB - 127 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 8" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - mixer a 2 canali con DSP interno a 4 preset (flat/monitor/bass/punch) con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonic bilanciati con volume - filtro FIR - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 2 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	389,00
	4427501	TYPHON AXF 8 BT	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 720 W e 1.440 W di picco - 60-20.000 Hz - 96 dB - 127 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 8" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth True Wireless Stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - porta USB con volume separato per suonare file audio mp3, flac e .wav direttamente dalla cassa - mixer a 2 canali con DSP interno a 4 preset (flat/monitor/bass/punch) con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonic bilanciati con volume - filtro FIR - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 2 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	399,00
	4427502	TYPHON AXF 12	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 720 W e 1.440 W di picco - 50-20.000 Hz - 98 dB - 129 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - mixer a 2 canali con DSP interno a 4 preset (flat/monitor/bass/punch) con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonic bilanciati con volume - filtro FIR - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 2 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	459,00
	4427503	TYPHON AXF 12 BT	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 720 W e 1.440 W di picco - 50-20.000 Hz - 98 dB - 129 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 12" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth True Wireless Stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - porta USB con volume separato per suonare file audio mp3, flac e .wav direttamente dalla cassa - mixer a 2 canali con DSP interno a 4 preset (flat/monitor/bass/punch) con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonic bilanciati con volume - filtro FIR - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - per l'installazione fissa a parete possono essere usate le staffe WPB 2 (non include) - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	469,00
	4427504	TYPHON AXF 15	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 770 W e 1.540 W di picco - 40-20.000 Hz - 99 dB - 130 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - mixer a 2 canali con DSP interno a 4 preset (flat/monitor/bass/punch) con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonic bilanciati con volume - filtro FIR - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	579,00
	4427505	TYPHON AXF 15 BT	diffusore bi-amplificato in classe D a 2 vie - 770 W e 1.540 W di picco - 40-20.000 Hz - 99 dB - 130 dB Max SPL @ 1 m - tweeter in titanio da 1.75" - woofer da 15" - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - ricevitore Bluetooth True Wireless Stereo integrato con volume separato per suonare file audio direttamente da un device esterno con funzione Bluetooth attiva - porta USB con volume separato per suonare file audio mp3, flac e .wav direttamente dalla cassa - mixer a 2 canali con DSP interno a 4 preset (flat/monitor/bass/punch) con 2 ingressi linea + 1 ingresso microfonic bilanciati con volume - filtro FIR - in/out bilanciato per collegamenti in cascata - pole socket per il posizionamento su stand - cabinet in abs nero WEATHERPROOF IP 54 protetto da spruzzi di acqua e dalla polvere, ma non può essere immerso in acqua	589,00
		<b>ACCESSORI PER SERIE TYPHON E TYPHON AXF</b>		
	4407524	TYPHON AX 12 STACKER	accessorio per impilare le TYPHON AX 12 e AX 12 BT	15,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		<b>APRILE 2026</b>			
		<b>SUBWOOFER AMPLIFICATI SERIE T</b>			
	4407521	T SUB AX 12 B	subwoofer amplificato in classe D - 500 W 1.000 W di picco - 45-250 Hz - 97 dB - 130 dB Max SPL @ 1 m - woofer da 12" - filtro passa-alto regolabile 80-200 Hz - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato - colore nero	499,00	
	4407503	T SUB AX 15 B	subwoofer amplificato in classe D - 700 W 1.400 W di picco - 40-200 Hz - 97 dB - 132 dB Max SPL @ 1 m - woofer da 15" - filtro passa-alto regolabile 80-200 Hz - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato - colore nero	585,00	
	4407522	T SUB AX 18 B	subwoofer amplificato in classe D - 900 W 1.800 W di picco - 35-250 Hz - 97 dB - 133 dB Max SPL @ 1 m - woofer da 18" - filtro passa-alto regolabile 80-200 Hz - ingressi XLR - cabinet in legno verniciato - colore nero	749,00	
		<b>STAFFE DA SOFFITTO E DA PARETE</b>			
	4422012	WPB T8 BLACK	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TITAN 8 e TITAN 8 ACTIVE MkII - nera	55,00	
	4422013	WPB T8 WHITE	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TITAN 8 e TITAN 8 ACTIVE MkII - bianca	55,00	
	4422010	WPB 1 BLACK	staffa da parete per i diffusori TITAN X 12, TITAN X 15, TITAN AX 12, SIGMA X8, SIGMA X10, SIGMA X12 e SIGMA X15 - nera	59,00	
	4422011	WPB 1 WHITE	staffa da parete per i diffusori TITAN X 12, TITAN X 15, TITAN AX 12, SIGMA X8, SIGMA X10, SIGMA X12 e SIGMA X15 - bianca	59,00	
	4422014	WPB 2 BLACK	staffa da parete per i diffusori TOURUS AX12, TYPHON AX F 8 BT, TYPHON AX F 8, TYPHON AX 8, TOURUS AX 8, TOURUS AX 15 MBT, TOURUS AX 15, TITAN 8, TITAN X 12, SIGMA X 12, SIGMA X 10, TOURUS+ A8, TOURUS+ A10, TOURUS+ A12, TOURUS+ A15, TOURUS+ 8, TOURUS+ 10, TOURUS+ 12, TOURUS+ 15, SIGMA X 15, DELTA X 10, TYPHON AX 8 BT, TOURUS AX 8 MBT, SIGMA X 8, TOURUS AX 12 MBT - nera	85,00	
	4422016	WPB 2 WHITE	staffa da parete per i diffusori TOURUS AX12, TYPHON AX F 8 BT, TYPHON AX F 8, TYPHON AX 8, TOURUS AX 8, TOURUS AX 15 MBT, TOURUS AX 15, TITAN 8, TITAN X 12, SIGMA X 12, SIGMA X 10, TOURUS+ A8, TOURUS+ A10, TOURUS+ A12, TOURUS+ A15, TOURUS+ 8, TOURUS+ 10, TOURUS+ 12, TOURUS+ 15, SIGMA X 15, DELTA X 10, TYPHON AX 8 BT, TOURUS AX 8 MBT, SIGMA X 8, TOURUS AX 12 MBT - bianca	85,00	
	4422017	WPB 3 BLACK	staffa da parete per il fissaggio dei diffusori GPL 5T, GPL 8T, GPL 5, GPL 8 e TITAN 8 - nera	49,00	
	4422018	WPB 3 WHITE	staffa da parete per il fissaggio dei diffusori GPL 5T, GPL 8T, GPL 5, GPL 8 e TITAN 8 - bianca	49,00	
	4422022	WPB 4 BLACK	staffa da parete per i diffusori PROGRAMME X 108 T, PROGRAMME X 108 e vecchie serie - nera	59,00	
	4422021	WPB 4 WHITE	staffa da parete per i diffusori PROGRAMME X 108 T, PROGRAMME X 108 e vecchie serie - bianca	59,00	
	4422024	WPB 5 BLACK	staffa da parete per i diffusori PROGRAMME X 406 T, PROGRAMME X 406, PROGRAMME X 206 T, PROGRAMME X 206 e vecchie serie - nera	59,00	
	4422026	WPB 5 WHITE	staffa da parete per i diffusori PROGRAMME X 406 T, PROGRAMME X 406, PROGRAMME X 206 T, PROGRAMME X 206 e vecchie serie - bianca	59,00	
	4422025	WPB 6	staffa da parete per i diffusori TITAN 12 Z, TITAN X 12 e TITAN AX 12 - nera	49,00	
	4422035	WPB 7	staffa da parete per i diffusori SIGMA X 8, WDG 12, WDG 15, WDG X 12, WDG X 15, WDG A 12, WDG A 15 - nera	79,00	
<b>NEW</b>	4422060	WPB 8	staffa da parete per i diffusori GPL 5, GPL 8, GPL 12, GPL 12 HQ, GPL 15 e GPL 15 HQ - nera	39,00	
	4422036	WPB W 12	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori WDG 12, WDG A 12 e WDG X 12 - nera	49,00	
	4422037	WPB W 15	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori WDG 15 e WDG A 15 e WDG X 15 - nera	49,00	
	4422028	WPB T 12	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TITAN 12, TITAN 12D, TITAN AX 12, TITAN X 12 e TITAN 12 Z - nera	59,00	
	4422027	WPB SV BRACKET BLACK	staffa da parete per i diffusori SIGMA XV 5, SIGMA XV 5 T, SIGMA XV 9, SIGMA XV 9 T - nera	65,00	
	4422029	WPB SV BRACKET WHITE	staffa da parete per i diffusori SIGMA XV 5, SIGMA XV 5 T, SIGMA XV 9, SIGMA XV 9 T - bianca	65,00	
	4417510	WPB T+8	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TOURUS+ 8 e TOURUS+ A8 - nera	55,00	
	4417511	WPB T+10	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TOURUS+ 10 e TOURUS+ A10 - nera	59,00	
	4417512	WPB T+12	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TOURUS+ 12 e TOURUS+ A12 - nera	65,00	
	4417513	WPB T+15	staffa a U da parete e soffitto per i diffusori TOURUS+ 15 e TOURUS+ A15 - nera	69,00	

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA
		<b>APRILE 2026</b>		
		<b>POLE STANDS</b>		
	4421130	SP 1 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer – diametro base 35 mm – diametro top 35 mm – estensione massima 134 cm – peso max 50 kg	25,00
	4421131	SP 2 X	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer – diametro base M 20 – diametro top 35 mm – estensione massima 134 cm – peso max 50 kg	29,00
	4421132	SP 3	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer – diametro base M 20 – diametro top 35 mm – estensione massima 134 cm con rilascio pneumatico – peso max 50 kg	89,00
	4421133	SP 4	raccordo per posizionare i satelliti sul subwoofer – diametro base M 20 – diametro top 35 mm – estensione massima 110 cm con crank a manovella – peso massimo 60 kg	199,00
		<b>DOLLY BOARD PER SERIE WLA</b>		
	4422030	WLA DB 1	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 2 WLA 118 SUB, WLA 118 SUB A, WLA 121 SUB o WLA 121 SUB A in verticale	499,00
	4422031	WLA DB 2	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 2 WLA 28 SUB, WLA 28 SUB A, WLA 210 SUB o WLA 210 SUB A in verticale	519,00
	4422032	WLA DB 3	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 3 WLA 112, WLA 112 A, WLA 115 o WLA 115 A in verticale	549,00
	4422033	WLA DB 4	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 4 WLA 28, WLA 28 X, WLA 28 A, WLA 210 X, WLA 210 XP o WLA 210 A in verticale	599,00
	4422034	WLA DB 5	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 3 WLA 312 X in verticale	569,00
	4422038	WLA DB 6	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 2 WLA 218 BA o WLA 218 BX	569,00
		<b>DOLLY BOARD PER SERIE XLA</b>		
<b>NEW</b>	4422070	XLA DB 1	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 4 XLA 308	499,00
<b>NEW</b>	4422071	XLA DB 2	carrello in multistrato di betulla verniciato Tough-Tone completo di ruote e accessori per trasportare fino a 2 XLA 118 SUB	499,00
		<b>RUOTE PER SUBWOOFER E DOLLY BOARD</b>		
	4421202	CASTOR SET	set composto da 2 ruote senza freno e 2 ruote con freno per subwoofer della serie WLA 1 sia passiva che attiva	69,00
<b>NEW</b>	4422050	WPC 1B	set composto da 4 ruote con freno per DELTA F 18 B, DELTA X 15 B, DELTA X 18 B, DELTA X 218 B, GPL 118 B, GPL 218 B, IMPACT X 218 B, REASON X 18 B, REASON X 218 B, WLA 118 SUB, WLA 118 SUB A, WLA 121 SUB, WLA 121 SUB A, WLA 12 DOLLY, WLA 218 B, WLA 218 BX, WLA 218 SUB, WLA DB1, WLA DB2, WLA DB3, WLA DB4, WLA DB5	69,00
<b>NEW</b>	4422051	WPC 2B	set composto da 4 ruote con freno per WLA DB6, XLA 118 SUB, XLA 221 SUB, XLA DB1, XLA DB2	89,00
<b>NEW</b>	4422052	WPC 3	set composto da 2 ruote senza freno per DELTA 215, DELTA X 215 L, DELTA X 215, FOCUS 218 S, FOCUS 18 S	29,00

NOVITA'	CODICE	<b>WHARFEDALE PRO</b>		PUBBLICO IVA COMPRESA	
		<b>APRILE 2026</b>			
		<b>COVER PER SERIE WDG</b>			
<b>NEW</b>	4422080	WDG 12 CV	cover morbida per proteggere i diffusori WDG 12, WDG X 12, WDG A 12, WDG AX 12	99,00	
<b>NEW</b>	4422081	WDG 15 CV	cover morbida per proteggere i diffusori WDG 15, WDG X 15, WDG A 15, WDG AX 15	99,00	
		<b>COVER PER SERIE WLA</b>			
<b>NEW</b>	4422039	WLA CV 1	cover morbida per proteggere i subwoofer WLA 121 SUB e WLA 121 SUB A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422040	WLA CV 2	cover morbida per proteggere i subwoofer WLA 118 SUB e WLA 118 SUB A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422041	WLA CV 3	cover morbida per proteggere i diffusori WLA 112 e WLA 112 A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422042	WLA CV 4	cover morbida per proteggere i diffusori WLA 115 e WLA 115 A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422043	WLA CV 5	cover morbida per proteggere isubwoofer WLA 210 SUB, WLA 28 SUB, WLA 210 SUB A e WLA 28 SUB A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422044	WLA CV 6	cover morbida per proteggere i diffusori WLA 28 X e WLA 28 A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422045	WLA CV 7	cover morbida per proteggere i diffusori WLA 210 XP e WLA 210 A durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
<b>NEW</b>	4422046	WLA CV 8	cover morbida per proteggere il diffusore WLA 312 X durante lo stoccaggio a magazzino e il trasporto	149,00	
	4421003	WLA 210 X TOUR BAG	cover morbida per proteggere i diffusori WLA 210 X e WLA 210 A - la confezione contiene 2 cover - il prezzo si riferisce a 2 cover	69,00	
	4421004	WLA 210 X SUB TOUR BAG	cover morbida per proteggere i diffusori WLA 210 X SUB e WLA 210 SUB A - la confezione contiene 2 cover - il prezzo si riferisce a 2 cover	99,00	
		<b>COVER PER DOLLY BOARD SERIE WLA</b>			
<b>NEW</b>	4422139	WLA DB CV 1	cover morbida per proteggere fino a 2 WLA 121 SUB o WLA 121 SUB A impilati sul dolly board WLA DB 1	149,00	
<b>NEW</b>	4422140	WLA DB CV 2	cover morbida per proteggere fino a 2 WLA 28 SUB o WLA 28 SUB A impilati sul dolly board WLA DB 2	149,00	
<b>NEW</b>	4422141	WLA DB CV 3	cover morbida per proteggere fino a 3 WLA 112 o WLA 112 A impilati sul dolly board WLA DB 3	149,00	
<b>NEW</b>	4422142	WLA DB CV 4	cover morbida per proteggere fino a 4 WLA 28, WLA 28 X o WLA 28 A impilati sul dolly board WLA DB 4	149,00	
<b>NEW</b>	4422143	WLA DB CV 5	cover morbida per proteggere fino a 3 WLA 312 X impilati sul dolly board WLA DB 5	149,00	
<b>NEW</b>	4422144	WLA DB CV 6	cover morbida per proteggere fino a 3 WLA 115 o WLA 115 A impilati sul dolly board WLA DB 3	149,00	
<b>NEW</b>	4422145	WLA DB CV 7	cover morbida per proteggere fino a 4 WLA 210 X, WLA 210 XP o WLA 210 A impilati sul dolly board WLA DB 4	149,00	
<b>NEW</b>	4422146	WLA DB CV 8	cover morbida per proteggere fino a 2 WLA 118 SUB o WLA 118 SUB A impilati sul dolly board WLA DB 1	149,00	